



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:
LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesambetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------

1. Papiertapete

1.10. Papiertapete
Wandbelag - Crusstechnik

Produkt: Ulf Moritz Zero by marburg
Art.Nr. (z.B. 70810)

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein.
Alte Tapeten unbedingt restlos entfernen.
Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel festigen. Der Untergrund muss leicht saugfähig bleiben, nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16)
Trockenbau: Wir empfehlen die Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3.

Verarbeitung

Tapetenbahnen gleichmäßig einkleistern, wie üblich zusammenlegen und aufrollen. Die Weichzeit beträgt ca. 8-12 Minuten.
Auf Stoß kleben und mit einer Moosgummiwalze oder Tapezierwischer fest und blasenfrei andrücken.
Weitere Verlegeanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Klebstoff

Metylan Spezial oder Glutolin 77
im Ansatzverhältnis 1:20 (1 x 200 g Päckchen auf 4 ltr. Wasser)

Verarbeitungshinweis

Frische Kleisterflecke sofort mit sauberem Wasser und Schwamm abwaschen bzw. abtupfen.
Während des Trocknens starkes Heizen und Zugluft vermeiden.

MARBURGER TAPETENFABRIK
J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt
marburg OBJEKT

Tel. 06422 81 - 133
objekt@marburg.com