

Technische Informationen marburg OBJEKT Patent

1. Bezeichnung:

**Wand- und Deckenbelag in dreidimensionaler Optik zum Überstreichen.
Höchst strapazierfähige
Wandoberflächen in individueller Farbgestaltung, dabei äußerst wirtschaftlich.**

2. Art des Wandbelages:

marburg OBJEKT PATENT entspricht den Anforderungen der DIN EN 234 und besteht aus einem Trägervlies, eingebettet in mineralische Materialien mit harter, fester Kunststoffoberfläche geeignet für Klebungen an Wänden und Decken in Innenräumen.

3. Handelsform:

Rollenbreite: 1,06 m
Rollenlänge: 25,00 m
4 Rollen im Karton
1 Partie (Bestelleinheit) 4 Rollen
12 Muster
(8 ansatzfreie Strukturoberflächen)
(4 Dessinoberflächen mit Rapport)

4. Eigenschaften:

- stoßfest nach DIN EN 259
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
- dimensionsstabil, keine Weichzeit
- überstreichbar mit weichmacherbeständigen Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben
- haar- und netzrissüberbrückend
- frei von Glasfaser, daher sehr hautfreundlich
- bei Renovierung restlos trocken abziehbar

5. Anwendungsbereiche:

Flure, Treppenhäuser, Hotels, Gaststätten, Arztpraxen, Krankenhäuser, Büroräume, Ladengeschäfte, Restaurants etc.

6. Anwendung:

marburg OBJEKT PATENT kann auf allen Innenputzen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Tapezierbeton, sowie auf allen Tischler- und Spanplatten nach fachgerechter Vorbereitung verklebt werden.

7. Verarbeitungshinweise:

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Alte Tapeten restlos entfernen.
Leimfarbenanstriche abwaschen, lose Anstriche entfernen.
Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbarem Tapetengrundiermittel festigen. Der Untergrund muss leicht saugfähig bleiben, nicht absperren (BSF - Merkblatt Nr. 16).
Schimmelbefall oder Ausblühungen mit entsprechenden Lösungen vorbehandeln.
Ständig feuchte Untergründe sind für eine Verklebung nicht geeignet.

8. Klebemittel:

Auf glatten, leicht saugfähigen Untergründen wird zur Verklebung Spezialkleister (z.B. METYLAN Spezial, METYLAN direkt, GLUTOLIN 77) im Ansatzverhältnis 1 : 20 (1 Päckchen mit 200 g Inhalt in 4 l Wasser) empfohlen.
Es kann auch Power Granulatkleister im entsprechenden Ansatzverhältnis verwendet werden.
Bei schwach oder nicht saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Zusatz von ca.10 % Dispersionskleber(z.B. OVALIT T).

9. Verklebung:

Die auf Länge mit Zugabe zugeschnittenen Bahnen fortlaufend verkleben.
Der Kleister wird mit einer Bürste oder einem Streichroller gleichmäßig und nicht zu dick bahnenweise auf den Untergrund aufgetragen. Die zugeschnittenen Bahnen mit der Vliesseite nach außen aufrollen und die Bahnen in den Kleister einlegen und

unter lotrechtem Abrollen mit einer Moosgummiwalze blasenfrei andrücken. **marburg OBJEKT PATENT** kann aber auch, falls gewünscht, im Kleistergerät eingekleistert werden. Weichzeiten sind nicht notwendig.

Achtung: Bahnen immer in gleicher Laufrichtung kleben.
Die Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem scharfen Cuttermesser schneiden. Nachfolgende Bahnen auf Stoß tapezieren. Innenecken, insbesondere aber auch Außenecken ca. 8 - 10 cm umkleben. Die nachfolgenden Bahnen, ca. 4 - 6 cm überlappend ansetzen und in der Doppelnaht mit einem Gleitfußmesser (PAJARITO Nr. 959) freihand beide Bahnen durchschneiden. Die Verschnittstreifen abziehen evtl. etwas Klebemittel nachstreichen und andrücken.

10. Nachbehandlung:

Kleisterflecke im frischen Zustand mit klarem Wasser und Schwamm abtupfen. Während der Trocknungszeit der Tapezierung starkes Heizen und Zugluft vermeiden.

11. Farbliche Gestaltung / Anstrich :
Nach guter Durchtrocknung der **OBJEKT PATENT** muss ein Anstrich entsprechend der gewünschten Oberfläche gleichmäßig aufgetragen werden.

12. Renovierung:

marburg OBJEKT PATENT ist bei späterer Renovierung überstreichbar oder restlos trocken abziehbar.

13. Entsorgung:

marburg OBJEKT PATENT kann als Hausmüll entsorgt werden.

Alle in der Praxis vorkommende Untergründe und deren tapezier- und anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich mit uns oder mit unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten.

Wir sind gerne bereit Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technische Auskünfte bei

**Marburger Tapetenfabrik,
Bertram-Schaefer-Str. 11,
35274 Kirchhain
Tel.: 0 64 22 / 81-162 / -133
Fax: 0 64 22 / 81-301 / -219**

**E-mail: objekt@marburg.com
Internet: www.marburg.com**

Technische Beratung: